

Генераторы для телекома.
TIE (временная ошибка) для генераторов производства АО “Морион”

генератор	габарит	частота	частота с учетом умножения	темп. стаб.	долг. стаб.	врем. уход	темп. Уход	общий уход	TIE *		врем. уход	темп. уход	общий уход	TIE *		врем. уход	темп. уход	общий уход	TIE *		
				(-40...85)	3а 1год	1,00E-11				4 ч	1,00E-11				8ч	1,00E-11				24 ч	24 ч с компенсацией старения
ОТК																					
320	20x12.6x9.5	20		±1*10 ⁻⁸	1*10 ⁻⁷	10	200	210	15,12	15 мкс	20	200	220	31,68	32 мкс	50	200	250	108	100 мкс	N/A
410\435	25x22x12.7 SMD\ 25X25X14.5	10...20	10...100	±5*10 ⁻⁹	2*10 ⁻⁸	1,5	100	101,5	7,31	7.5 мкс	3	100	103	14,83	15 мкс	7	100	107	46,224	46 мкс	N/A
205	36x27x12.7	10...20	10...100	±1*10 ⁻⁹	2*10 ⁻⁸	1,5	20	21,5	1,55	1.5 мкс	3	20	23	3,31	3.3 мкс	7	20	27	11,664	12 мкс	N/A
197	36x27x12.7	10...25		±5*10 ⁻¹⁰	2*10 ⁻⁸	1,5	10	11,5	0,83	0.8 мкс	3	10	13	1,87	2 мкс	7	10	17	7,344	7.5 мкс	N/A
200	50x50x12.7	10...20	10...100	±2*10 ⁻¹⁰	2*10 ⁻⁸	1,5	4	5,5	0,40	0.4 мкс	3	4	7	1,01	1 мкс	7	4	11	4,752	5 мкс	N/A
209	36x27x19	10...20		±1*10 ⁻¹⁰	2*10 ⁻⁸	1,5	2	3,5	0,25	0.25 мкс	3	2	5	0,72	0.75 мкс	7	2	9	3,888	4 мкс	1 мкс
360	50x50x19	10...20	10...50	±3*10 ⁻¹¹	2*10 ⁻⁸	1,5	0,5	2	0,14	0.15 мкс	3	0,5	3,5	0,50	0.5 мкс	7	0,2	7,2	3,1104	3 мкс	0.4 мкс
ВП																					
312	26X26X13	10...25		±2*10 ⁻⁸	3*10 ⁻⁸	3	400	403	29,02	30 мкс	6	400	403	58,03	60 мкс	15	400	415	179,28	200 мкс	N/A
208	36x27x16	10...20		±5*10 ⁻⁹	3*10 ⁻⁸	3	100	103	7,42	7.5 мкс	6	100	103	14,83	15 мкс	15	100	115	49,68	50 мкс	N/A
211	62x62x40.2	10		±5*10 ⁻¹⁰	2*10 ⁻⁸	2	10	12	0,86	0.9 мкс	4	10	12	1,73	1.8 мкс	15	10	25	10,8	10 мкс	N/A

* Для 10МГц или 10МГц с умножением, в температурном окне 10⁰С